TIFLEX
marquer le monde

Sérigraphie

Matériel de séchage

Claie et charriot de séchage

Les **Claies et chariots de séchage** comportent 31, 52 ou 60 clayettes de 70 x 100 ou de 85 x 125 cm et offrent l'avantage d'un encombrement au sol minimum.

www.tiflex.com
sin@tiflex.fr

04 74 37 33 83

10 Rue de la 1ère Armée Française
Rhin - Danube, 01450

Le bâti monobloc et rigide est réalisé en profilés soudés.

L'ensemble est monté sur 4 roulettes pivotantes caoutchoutées à double rangée de billes pour un déplacement facile, même à pleine charge.

Les clayettes sont en fil d'acier soudé et traitées anti-corrosion par zingage.

Un dessin original des intercalaires donne un verrouillage parfait sans glissement ni torsion d'une clayette sur l'autre.

Deux ressorts de rappel permettent le maintien en position relevée de chaque clayette. L'intervalle standard de 2,5 cm qui sépare ces dernières en position basse, a été étudié pour obtenir une meilleure circulation de l'air, donc un séchage plus rapide. De plus, allié à la rigidité des clayettes, cet intervalle supprime pratiquement les risques de maculage avec la dernière pièce imprimée lorsque l'on rabat la clayette suivante.

Pour le séchage en étuve, nous proposons dans les mêmes formats, 70 x 100 et 85 x 125 cm, des chariots équipés de roulettes en fonte. Ils existent avec 31, 52 ou 60 clayettes.

Sur demande, nous pouvons vous fournir des claies ou chariots spéciaux :

- Au pas de 5 cm (30 clayettes maxi, pour pièces d'épaisseur maxi 4,1 cm)
- Au pas de 7,5 cm (20 clayettes maxi, pour pièces d'épaisseur maxi 6,6 cm)
- Nombre de clayettes à la demande, dans la limite des valeurs indiquées :
  - 60 pour une claie ou un chariot standard
  - 30 pour une claie ou un chariot au pas de 5 cm
  - 20 pour une claie ou un chariot au pas de 7,5 cm

	FORMAT					
CARACTERISTIQUES						
Format Utile - Maxi - Mini	70 x 100 cm 9 x 18 cm			85 x 125 cm 9 x 18 cm		
Pas standard de 2,5 cm entre clayettes Epaisseur maxi de l'objet	1,6 cm					
Hauteur de la dernière clayette - Horizontale - Relevée	95,2 cm 159 cm	146,2 cm 210 cm	164 cm 230 cm	95,2 cm 173 cm	146,2 cm 225 cm	164 cm 245 cm
Poids net	120 kg	140 kg	150 kg	160 kg	190 kg	200 kg
Poids brut (caisse à claire-voie)	160 kg	180 kg	190 kg	200 kg	230 kg	240 kg
Dimensions p x l x h (hors tout)	75 x 108 x 97 cm	75 x 108 x 152 cm	75 x 108 x 164 cm	90 x 132 x 97 cm	90 x 132 x 152 cm	90 x 132 x 164 cm
Nombre de clayettes	**31**	**52**	**60**	**31**	**52**	**60**
CLAIE DE SECHAGE						
Référence	**23250CL**	**23275CL**	**2321000**	**2323000**	**23270CL**	**2322000**
Température de séchage maxi	Température ambiante					
CHARIOT						
Référence	**2325000**	**2327500**	**2328000**	**2326000**	**2327000**	**2329000**
Température de séchage maxi	200 °C					

Nos claies et chariots de séchage sont livrés montés et prêts à l'emploi.

TIFLEX
marquer le monde
CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr

IMP. TIFLEX 19/05/2022 - Document non contractuel