TIFLEX
marquer le monde

NUANCIER

POLYWORKS ANTI-FEU

+ La gamme **Polyworks anti-feu** se caractérise par sa résistance au feu selon les tests NF EN ISO 15025 (test associé à la norme ISO 14116).

POLYWORKS ANTI-FEU

Teintes standard / Standard colours / Standardfarben



Blanc OP — 34A2012 (1 kg)
White OP
Weiss OP

Citron OP — 34A2002 (1 kg)
Lemon OP
Zitrone OP

Rouge vif OP — 34A2008 (1 kg)
Bright red OP
Leuchtend rot OP

Bleu moyen OP — 34A2022 (1 kg)
Medium Blue OP
Mittelblau OP

Vert moyen OP — 34A2033 (1 kg)
Medium green OP
Mittelgrün OP

Noir OP — 34A2072 (1 kg)
Black OP
Schwarz OP

Base de coupage et vernis de surimpression* / Thinner base and overprint varnish* / Mischbase und Überdrucklack*	3492058 (1 kg
Durcisseur XF 822 / Hardener XF 822 / Härter XF 822	3470503 (100 g)
Allongement 4908 / Lengthening 4908 / Verlängerung 4908	3142020 (1 l) 3144020 (5 l)
Retardateur 4968 / Retarder 4968 / Selbstauslöser 4968	3152020 (1 l) 3154020 (5 l)
Adhésif poudre PET / PET powder adhesive / Klebstoff PET-Pulver	3863327 (3 kg)

⚠ **Les tissus doivent impérativement être traités retardateurs de flamme.**

Ce tableau de coloris est imprimé dans des conditions d'impressions interne à TIFLEX. Des essais et vérifications sont à réaliser par le client.

This color chart is printed under TIFLEX internal printing conditions. Tests and verifications are to be carried out by the customer.

Diese Farbtabelle wurde unter internen Druckbedingungen von TIFLEX gedruckt. Tests und Überprüfungen müssen vom Kunden durchgeführt werden.

TIFLEX - 10 Avenue de la 1ère Armée Française
Rhin - Danube, 01450 PONCIN - FRANCE

www.tiflex.com

France
sin@tiflex.fr
04 74 37 33 83

International
international@tiflex.fr
+33 (0) 4 74 37 33 65