



SIEBDRUCK TEXTIL FARBE DISCHARGE

Wasserbasierende Textildruckfarbe (farbig oder transparent) . 2-Komponenten System

DISCHARGE FARBE (Base + Additiv) entfernt den Farbstoff von Baumwollgeweben. Die Zugabe eines Pigmentkonzentrats zu dieser Farbserie ermöglicht es, das gefärbte Gewebe durch ein anderes Design zu ersetzen.

Beim Entfärbungs- / Färbeprozess werden die bedruckten Bereiche entfärbt und erfordern keinen Unterleger aus Weiß auf dunklen Stoffen.

VORSICHT: Nicht alle Farbstoffe können mit Dischargefarben entfernt werden. Bitte erkundigen Sie sich beim Textilhersteller, ob der Stoff mit dem Discharge System kompatibel ist (wir empfehlen Ihnen dringend, Tests durchzuführen).

Anwendung

■Farben

Können durch Mischen mit der Base erhalten werden.

■Vorbereitung der Farbe

Mix: 2% bis 5% Pigment Konzentrat zu 98-95% Base.

Die Farbvorbereitung muss vor der Zugabe des Additivs erfolgen.

Vor der Verwendung muss das Additiv mit der Base oder mit der farbigen Base und dem Pigment oder mit weißer Farbe in den folgenden Anteilen gemischt werden:

Auf hellen Untergründen:

Base oder Weiß oder farbige Base: 850g

Additiv: 50g

Auf dunklen Untergründen:

Base oder Weiß oder farbige Base: 850g

Additiv: 100g

Das Additiv muss exakt mit der Base oder farbiger Base gemischt werden.

Nach dem Drucken dürfen die Textilien nicht länger als 2 Stunden in der Umgebungstemperatur gelagert werden, um sicher zu stellen, dass die aktivierte Farbe nicht mehr in den Stoff eindringt und eine größere Fläche ausbleicht.

Trocknung: 2 min bei 160°C.

Verdüner:

Kann bei Bedarf mit maximal 5% Wasser verdünnt werden.

Reinigung:

Wasser

Gewebe:

36 bis 77 Fäden/cm

Kopierschicht:

200T (muss geeignet für wasserbasierende Farben sein)).

Eigenschaften











■wasserbasierende Acryl Base

pH: 8-9

Ionischer Charakter: nicht ionisch

Topfzeit: 8 Stunden nach anmischen mit dem Additiv

Haltbarkeit: siehe Etikett

STANDARD FARBEN		Art. 1 l
	Zitronengelb	3522002
	Gelb	3522004
	Orange	3522006
	Kirschrot	3522008
	Rubinrot	3522012
	Fuchsia	3522015
	Violett	3522016
	Dunkelblau	3522020
	Minzgrün	3522035
	Schwarz	3522044

STANDARD FARBEN		Art. 1 l
Weiß (4.250 kg)		3754000
Base (4.250 kg)		3754058
Additiv (250 g)*		3751264

Nicht verbindliche Farben und Bilder! Auf Anfrage können wir Ihnen eine Farbkarte anbieten, welche die genauen Farbtöne anzeigt



IMP. TIFLEX 12.04.2019 - Unverbindliches Dokument - Nur unsere Internetseite ist berechtigt, Benutzerhandbücher für unsere Farben in Echtzeit zu übertragen. Papierhandbücher gelten als unverbindlich und können nicht zur Haftung unseres Unternehmens verwendet werden, da sie auf unserer Website aktualisiert werden. Wir können nur verantwortlich gemacht werden, wenn der Kunde die auf unserer Website bereitgestellten Informationen verwendet hat. In jedem Fall muss der Benutzer vor Produktionsbeginn Validierungstests unter lokalen Bedingungen durchführen. Die Informationen in diesem Dokument basieren auf unserem derzeitigen Verständnis und Wissen und werden objektiv als Hinweis gegeben. Die Nutzungsbedingungen liegen jedoch außerhalb unserer Kontrolle, so dass diese Informationen in keiner Weise als Garantie jeglicher Art unsererseits angesehen werden können. Weitere Informationen finden Sie in unseren technischen Unterlagen und sind auf unserer Internetseite unter www.tiflex.com oder auf Anfrage unter +33 (0) 4 74 37 33 55 erhältlich. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich unter: www.tiflex.com/fds

 **TIFLEX**
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97
international@tiflex.fr - www.tiflex.com