TIFLEX
marquer le monde

SOLUTION COMPLÈTE DE TRANSFERT DTF UV

Imprimante DTF UV Aries 213

L'impression DTF UV, une révolution sur le marché de la personnalisation des objets publicitaires et articles promotionnels.

L'imprimante DTF UV Aries 213 est la nouvelle solution d'impression pour personnaliser l'ensemble de vos objets publicitaires et autres goodies. Cette technologie UV révolutionnaire vous permet d'imprimer vos visuels sur un film DTF et de les laminer en simultané pour une application immédiate.

L'imprimante DTF UV Aries 213 est idéale pour démarrer une activité DTF UV ou compléter une activité existante de personnalisation d'objets.

Caractéristiques

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 0,74 m²/h
- **Solution 2 en 1** : impression et lamination en simultané
- Tête d'impression industrielle unique
- Purificateur d'air intégré
- Écran tactile intuitif
- Circulation du blanc automatique
- Maintenance simplifiée
- Laize imprimable : 30 cm

Avantages

- Idéale pour passer à un niveau professionnel en DTF UV
- Solution compacte et économique
- Qualité d'impression élevée avec couleurs éclatantes et détails nets
- Production journalière : environ 270 pièces (format 19 × 10 cm sur 8 h)
- Maintenance automatisée des têtes d'impression
- Fiabilité et facilité d'utilisation

QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION



TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

IMPRIMANTE DTF UV ARIES 213		
TECHNOLOGIE	Têtes d'impression	1 tête d'impression jet d'encre EPSON i3200HD-U1
	Résolution de l'impression	720 x 1 800 dpi
	Vitesse d'impression	Jusqu'à 0,74 m²/h
IMPRESSION	Encrage	Cyan, magenta, jaune, noir, blanc, vernis
	Réservoirs d'encre	1 L Mélangeur et pompe de circulation pour l'encre blanche
GESTION DU FILM	Epaisseur du film	Film d'impression (A) : 135 microns
		Film de lamination (B) : 90 microns
	Laize utile	29 cm
	Laize du rouleau	30 cm
INFORMATIONS GÉNÉRALES	Consommation d'énergie	850 W (machine) 200 W (purificateur d'air)
	Tension	220 V - 3,2 A
	Environnement de fonctionnement	Température : 20 à 35°C - Humidité : 35 à 65%
	Dimensions du produit	1 197 x 905 x 1 122 mm
	Dimensions de la palette	1 111 x 1 060 x 720 mm
	Poids du produit	126.5kg - avec emballage : 164 kg
LOGICIELS INCLUS	NeoStampa et DTF Station Pilot	
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 11, Windows 10, Windows 7	
CONNEXION	Accès internet requis Interface Ethernet (1 000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), adresse IP fixe	
GARANTIE	12 mois (hors têtes d'impression)	

CONSOMMABLES		
ENCRES	Cyan, 1 kg	7H3UVDTFC
	Magenta, 1 kg	7H3UVDTFM
	Jaune, 1 kg	7H3UVDTFY
	Noir, 1 kg	7H3UVDTFK
	Blanc, 1 kg	7H3UVDTFW
	Vernis, 1 kg	7H3UVDTFV
SUPPORTS	Film d'impression (A) (rouleau de 0,30 x 100 m)	7H4UVDTFAT
	Film de lamination (B) (rouleau de 0,30 x 100 m)	7H4UVDTFB

SERVICES	
Extension de garantie à 3 ans : standard + 2 ans* (1 tête incluse par an - seulement si nécessaire et non reportable)	7SG3SDTFUV
Contrat de garantie 1 an sur site* (1 tête incluse par an - seulement si nécessaire et non reportable)	7SG1SDTFUV

*⚠️ Applicable uniquement avec l'utilisation des consommables TIFLEX.