



MATÉRIEL DE FINITION

Lamineur à plat

Série PREMIUM

ROLLSROLLER®
— FLATBED APPLICATOR —

ROLLSROLLER® PREMIUM est le tout premier modèle des tables de contrecollage et une référence pour cette technologie.

La série PREMIUM est conçue pour répondre aux besoins de la production industrielle de volumes importants. Cette série est équipée de gouttières latérales pour bobines de bannières, ce qui la rend idéale pour les applications de faces d'enseigne Flex-face.



RENDEMENT
160-200 m²/h



➤ Domaines d'application

MONTAGE




UN SEUL OPÉRATEUR PEUT MONTER UNE IMPRESSION GRAND FORMAT et un film autocollant sur de nombreux substrats. Le plan de travail vous assure une maîtrise totale du positionnement et produit un résultat sans plis ni bulles.

PRÉ-MASQUAGE



IL PERMET À UNE SEULE PERSONNE D'APPLIQUER un ruban de transfert, de découper des graphiques en vinyle depuis le support de rouleau de ruban intégré.

LAMINATION



CONÇU POUR LA LAMINATION À FROID d'impressions numériques et de panneaux, à l'aide d'un film sensible à la pression, directement à partir d'une bobine ou feuille à feuille pour un minimum de gâche. Rouleau chauffant additionnel en option.

PLAN DE TRAVAIL



VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE TABLE DE DÉCOUPE SUPPLÉMENTAIRE. ROLL SROLLER® sera votre nouvelle table de travail, avec son tapis de découpe unique et auto-cicatrisant.

> Avantages

- Châssis en acier soudé
- Plateau en verre d'une seule pièce
- Rouleau en composé caoutchouc innovant
- Poste de travail polyvalent
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Qualité constante

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

SERIE PREMIUM							
SPÉCIFICATIONS / MODÈLES	400/170P	400/220P	540/170P	540/220P	605/170P	800/170P	1080/170P
Longueur de table	4 000 mm	4 000 mm	5 400 mm	5 400 mm	6 050 mm	8 000 mm	10 800 mm
Largeur de table	1 700 mm	2 200 mm	1 700 mm	2 200 mm	1 700 mm	1 700 mm	1 700 mm
Longueur surface utile	3 600 mm	3 600 mm	5 000 mm	5 000 mm	5 650 mm	7 600 mm	10 400 mm
Largeur surface utile	1 630 mm	2 050 mm	1 630 mm	2 050 mm	1 630 mm	1 630 mm	1 630 mm
Hauteur de table	875 mm						
Épaisseur max. du support	60 mm						
Type de surface	Verre + Tapis de découpe						
Table LED éclairé (réglable)	Oui						
Support de bobine en bout de table	Oui						
Support de bobine sur la poutre	Oui						
Roulettes - mobilités	Oui						
Gouttières latérales	Oui						
Calandre coulissante puissante et ergonomique	Oui						
Kit antistatique (cordon et aimant)	Oui						
Air comprimé requis	6 - 8 bars						
Poids net	610 kg	720 kg	800 kg	1 000 kg	850 kg	1 140 kg	1 600 kg
Garantie	5 ans						

> Options



Hauteur ajustable électrique



Porte-rouleau supplémentaire



Système antistatique



Pistolet à air comprimé



EXCKeenCut EVO 3



VinylRemover



Support de bobine additionnel



Rouleau thermique



Réglage étendu du rouleau



Compresseur sans huile RRX



Palier support de rouleau 1 300 mm