

SÉRIGRAPHIE

MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE

SP 500

Machine de sérigraphie semi-automatique pour impression à plat ou cylindrique sur tous types de supports (papier, carton, bois, verre, plastique et métal). Hauteur ajustable jusqu'à 150 mm par la montée/descente du plateau.



➤ Caractéristiques

- Machine pneumatique avec course d'écran menée par un vérin sans tige.
- Impression sur surfaces planes ou cylindriques.
- Zone d'impression maxi : 250 x 550 mm.
- Hauteur ajustable jusqu'à 150 mm.
- Bâti en aluminium léger et compact.
- Guidage précis sur rail de guidage.
- Réglage de pression de racle maniable et précis.
- Synchronisation parfaite entre la translation de l'écran et la rotation du produit, par système de crémaillère/pignon.
- Changement rapide pour impression cylindrique ou plate.

ACCESSOIRES POUR DIFFERENTES APPLICATIONS



Impression cylindrique



Table d'aspiration



Unité de gonflage



Unité d'indexation



Table de travail

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce matériel compact et léger s'intégrera facilement dans votre atelier, avec son bâti en aluminium.

Grâce à son format imprimable à plat de 350 x 500 mm, la machine semi-automatique SP 500 vous permettra d'imprimer sur de nombreux objets. Livrée avec l'option cylindrique, vous pourrez personnaliser des supports avec des diamètres allant jusqu'à 150 mm de hauteur.

Polyvalente et facile d'utilisation, la SP 500 est équipée d'un système de guidage sur rail, d'une course d'écran par vérin sans tige et d'un contrôle de pression de racle maniable et précis.

En standard, la machine d'impression dispose d'un plateau de travail réglable en X et Y. Ce plateau pourra être aspirant (en option).

En impression cylindrique, la translation de l'écran entraîne la rotation de la pièce, via un système de crémaillère et de pignon. Le diamètre du pignon correspondra au développé de la pièce (en option).

Le changement d'impression à plat vers le cylindrique s'effectue rapidement et simplement.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE SP 500	
Taille maxi d'écran	350 x 650 mm
Zone d'impression maxi	250 x 500 mm
Diamètre maxi du produit	Ø 150 mm
Cadence	Jusqu'à 1 500/h
Puissance	110/220V - 50/60Hz - 30W
Pression d'air	6 bar
Taille	850 x 920 x 1 460 mm
Poids	136 kg (environ)

OPTIONS ET ACCESSOIRES	
229TASP500	Table d'aspiration 320 x 500 mm
229GRSP	Galet cylindrique renforcé
229SGSP	Système de gonflage
229UISP	Unité d'indexation