

SOLUTION COMPLÈTE DE TRANSFERT TEXTILE DTF 90 cm

Imprimante Epson SC-G6000
et poudreux-sécheur Miro 36



Imprimante



Poudreux-sécheur

➤ **Innovante** ➤ **Ergonomique** ➤ **Économique**

Applications : coton, polyester, lycra, lin, soie et bien d'autres



DTF

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA CRÉATION



sin@tiflex.fr
www.tiflex.com



04 74 37 33 83




TIFLEX - 10 Avenue de la 1ère Armée Française
Rhin - Danube - 01450 PONCIN - FRANCE

LA SOLUTION DTF CLÉ EN MAIN POUR LES PROFESSIONNELS DU TEXTILE

➤ IMPRIMANTE DTF ROLL-TO-ROLL EPSON SC-G6000

Équipée de la technologie éprouvée PrecisionCore d'Epson et livrée avec le logiciel Edge Print Pro, l'imprimante roll-to-roll EPSON SureColor SC-G6000 offre une remarquable qualité d'impression et se caractérise par une extrême résistance sur une grande variété de types de tissus. Compacte, facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien, c'est la solution idéale pour les entreprises à la recherche de moyens abordables d'étendre leurs capacités d'impression sur textile avec un minimum de complexité.



+ d'informations



Extension de garantie jusqu'à 5 ans,
à souscrire lors de l'achat



➤ POUDREUR-SÈCHEUR DTF STATION MIRO 36

Pensé comme le partenaire idéal de l'EPSON SureColor SC-G6000, le Miro 36 repousse les standards de l'impression DTF. Alliant ingénierie de précision et qualité de fabrication premium, il s'impose comme une solution de référence pour les professionnels exigeants, à la recherche de performances constantes, de fiabilité durable et d'une productivité optimisée. Sa polyvalence lui permet une compatibilité avec une large gamme d'imprimantes DTF jusqu'à 90 cm de laize.



+ d'informations



Également disponible : Miro 24
(pour des films de 60 cm de laize)



➤ Caractéristiques

- Impression DTF roll-to-roll
- Tête EPSON PrecisionCore MicroTFP
- Circulation automatique de l'encre blanche
- Nettoyage et maintenance automatisés
- Écran tactile avec logiciel Edge Print Pro (en option : Fiery Digital Factory Epson Production Edition)
- Design compact

➤ Avantages

- Facile à installer, configurer et utiliser
- Qualité d'impression élevée et excellente tenue dans le temps
- Impression fiable et économique sur une grande variété de tissus, aussi bien naturels que synthétiques
- Encres certifiées OEKO-TEX®
- Fiabilité EPSON reconnue

➤ Caractéristiques

- Système breveté DTF STATION : chauffage par le bas avec extracteur intégré
- Système PLC mis à niveau
- Système de capteurs avancé pour un flux de travail plus sûr et plus fiable
- Compatibilité universelle : convient aux imprimantes d'une largeur maximale de 90 cm
- Écran de contrôle tactile

➤ Avantages

- Intégration parfaite avec l'EPSON SureColor G6000 pour un flux DTF fluide et efficace
- Solution compacte
- Poudrage homogène et transfert de qualité constante
- Efficacité énergétique optimisée, compatible avec une alimentation électrique standard

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

IMPRIMANTE EPSON SC-G6000		
TECHNOLOGIE	Têtes d'impression	Tête d'impression PrecisionCore MicroTFP
	Résolution maximale	1200 × 600 dpi
IMPRESSION	Encrage	EPSON UltraChrome® DF Cyan, magenta, jaune, noir, blanc
	Réservoir d'encre	1.6 L
GESTION DU FILM	Marges d'impression	3 mm (droite/gauche), 5 mm (haut/bas)
	Diamètre maximal de la bobine	Max. 150 mm
	Largeur du papier	254 mm à 900 mm
	Tension	100 - 240 V
	Dimensions du produit	1 608 x 746 x 1 128 mm (L x P x H)
	Poids du produit	129 kg (sans les cartouches d'encre)
INTERFACE UTILISATEUR	Écran tactile LCD	
LOGICIELS INCLUS	EPSON Edge Print Pro (en option : Fiery Digital Factory Epson Production Edition)	
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Mac OS 10.7.x, Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 x64 Edition	
CONNEXION	Ethernet, USB 2	
GARANTIE	12 mois	
POUDREUR-SÈCHEUR MIRO 36		
LAIZE	900 mm	
MODE DE CHAUFFE	Système de résistance breveté	
RECYCLAGE DE POUDRE	Manuel	
PANNEAU DE COMMANDE	Écran tactile	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	Puissance	220 V : 2,2 kW / 10 A
	Dimension du produit	1 880 x 1 280 x 890 mm (L x P x H)
	Dimension de l'emballage	1 250 x 1 200 x 1 110 mm (L x P x H)
POIDS DU PRODUIT	160 kg - avec emballage : 300 kg	
GARANTIE	12 mois	
CONSOMMABLES		
ENCRES	Cyan, 1,6 L	79T57U200
	Magenta, 1,6 L	79T57U300
	Jaune, 1,6 L	79T57U400
	Noir, 1,6 L	79T57U100
	Blanc, 1,6 L	79T57UA00
	Liquide de maintenance, 1,6 L	79T57UB00
	Liquide de nettoyage, 1,6 L	79T57Y100
POUDRE ADHÉSIVE	Adhésif en poudre PU, 1 kg	7R4ADHPREST
SUPPORTS	Film polyester DTF (rouleau de 0,90 x 100 m), instant peel	7R4DTFIP90V3
SERVICES		
Extension de garantie à 3 ans : standard + 2 ans		79CP03OSSECL78
Extension de garantie à 4 ans : standard + 3 ans		79CP04OSSECL78
Extension de garantie à 5 ans : standard + 4 ans		79CP05OSSECL78
Extension de garantie 1 an supplémentaire sur site (tête incluse)		79CP1EOSSECL78