



## LAMINATEURS À FROID AVEC ROULEAU CHAUFFANT

EM-1200SH HOT / EMS-1400H HOT  
EMS-1620H HOT



### Lamineurs grand format

Système professionnel  
et économique.

- Posters, affiches et enseignes
- Montages
- Roll-up
- Pose de tape, vinyles et autres adhésifs
- Enseignes extérieures

**Garantie  
1 an**

Parfaits pour plastifier les enseignes, roll-up, visuels pour vitrines et bien plus encore.

**Disponibles en version standard avec un rouleau chauffant atteignant jusqu'à 45°C pour la gamme EMS et jusqu'à 60° pour le EM-1200SH HOT.**

## Design & Productivité

Ces laminateurs sont conçus pour être efficaces et vous apporter un véritable confort de travail. Ils sont construits pour durer dans le temps et vous accompagner dans vos travaux de lamination, de contre-collage ou de pose de tape.

Le rouleau chauffant accélère la polymérisation de la colle et facilite la disparition des microbulles et autres aspérités après quelques heures.

Facile à utiliser, ces solutions vous permettent de réduire vos interventions à la main. Les mandrins auto-grip permettent le chargement du film et la présentation des visuels en toute simplicité.

## Points clés

- Construction robuste
- Rembobineur arrière intégré pour les EMS 1400H HOT et 1620H HOT, en option pour le EM-1200SH HOT
- Rouleaux de grand diamètre pour une pression équilibrée
- Rouleau chauffant
- Pédale de contrôle
- Mandrins auto-grip

EM-1200SH HOT



EMS-1620H HOT & EMS-1400H HOT



Caractéristiques techniques	EM-1200SH HOT	EMS-1400H HOT	EMS-1620H HOT
Vitesse de plastification	jusqu'à 6 m/min	jusqu'à 5 m/min	jusqu'à 5 m/min
Largeur maxi de travail	1200 mm	1420 mm	1620 mm
Épaisseur pour montages	25 mm		
Plastification à froid	Oui		
Diamètre rouleau supérieur	112 mm	131 mm	
Diamètre rouleau inférieur	112 mm	99 mm	
Température	0-60 °C	0-45 °C	
Réglage pression	Commande unique manuelle		
Mandrin film	75 mm	77 mm	
Alimentation électrique AC	220/240V - 50/60Hz		
Consommation	970 W	1000 W	1200 W
Dimensions	1790 x 650 x 1255 mm	1846 x 550 x 1365 mm	2046 x 550 x 1365 mm
Poids	185 kg	136 kg	156 kg

**TIFLEX**  
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN  
France - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 70 - sin@tiflex.fr  
International - Tél. +33 (0) 4 74 37 34 81 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62  
international@tiflex.fr  
[www.tiflex.com](http://www.tiflex.com)