



IMPRESSION NUMÉRIQUE JET D'ENCRE ÉCO-SOLVANT

EPSON SureColor™ série SC-S40600 Précision, qualité, productivité

Un condensé de savoir-faire à l'intérieur.
Des résultats de qualité à l'extérieur.

Obtenez plus de vos impressions grand format grâce à l'Epson SC-S40600. Ses 4 couleurs produisent des résultats de très haute qualité pour toutes vos applications et sur tous vos types de supports d'une largeur maximale de 64".



PRÉCISION

Contrôle du défilement des médias

Système avancé de tension automatique des supports



Voyez la différence
Éclairage LED d'inspection



Haute précision des gouttes

EpsonPrecisionDot améliore la productivité et la qualité d'impression



Protection de tête
Protège des dommages causés par les corps étrangers et les bourrages



QUALITÉ

Précision exceptionnelle

Tête d'impression Epson TFP PrecisionCore de dernière génération



Résultats éclatants

Encres Epson UltraChrome GS3 : une gamme de couleurs plus étendue que les encres précédentes



Durabilité des tirages

Les impressions s'affichent pour 3 ans sans décoloration¹



PRODUCTIVITÉ

Maintenance réduite

Le nettoyeur automatique diminue les besoins hebdomadaires de maintenance de 80%



Gestion optimisée des imprimantes

Le Control Dashboard permet la gestion à distance des médias, encres et paramètres d'impression



Réglages simplifiés

L'imprimante peut définir automatiquement les paramètres adéquats du substrat



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CoverPlus

PRECISIONCORE



Better Products
for a Better Future

EPSON ULTRACHROME
GS3 INK

Configuration de la tête d'impression	Tête d'impression PrecisionCore TFP 2 × 360 buses pour chaque couleur (× 4)
Taille minimale des gouttelettes d'encre	4,2 pl
Résolution maximale d'impression	1440 × 1440 dpi ²
Largeur du support	300 à 1 626 mm (64 pouces)
Poids du rouleau	Jusqu'à 45 kg
Encre	Epson UltraChrome GS3
Nombre d'encre	4 couleurs (C, M, J, N)
Capacité des cartouches d'encre	700 ml
Dimensions	L : 2 620 mm, H : 1 338 mm, P : 972 mm
Poids	279 kg (sans cartouches d'encre)



MODES D'IMPRESSION

Type de support	Vitesse d'impression (m ² /h)	Nombre de passes	Mode d'impression
Vinyle Adhésif, Toile Canvas, Textile, Papier/autres	29,4	2	720 × 720 dpi – 2 passes
	20,8	3	720 × 720 dpi – 3 passes
	16,6	4	720 × 720 dpi – 4 passes
	13,2	4	720 × 1440 dpi – 4 passes Haute qualité
	10,5	6	720 × 1440 dpi – 6 passes
	9,3	6	720 × 1440 dpi – 6 passes Haute qualité
	7,8	8	720 × 1440 dpi – 8 passes
	6,7	8	1440 × 1440 dpi – 8 passes Haute qualité
	4,7	12	1440 × 1440 dpi – 12 passes
	3,5	16	1440 × 1440 dpi – 16 passes
Bâche	58,4	1	360 × 720 dpi – 1 passe
	29,4	2	720 × 720 dpi – 2 passes
	20,8	3	720 × 720 dpi – 3 passes
	16,6	4	720 × 720 dpi – 4 passes
	15,4	4	720 × 720 dpi – 4 passes Haute qualité
	11,0	6	720 × 1440 dpi – 6 passes
	10,4	6	720 × 1440 dpi – 6 passes Haute qualité
	8,6	8	720 × 1440 dpi – 8 passes
	7,9	8	720 × 1440 dpi – 8 passes Haute qualité
Film <rétroéclairé>	4,7	12	1440 × 1440 dpi – 12 passes
	3,5	16	1440 × 1440 dpi – 16 passes
	2,6	24	1440 × 1440 dpi – 24 passes

 **TIFLEX**
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr