



# Laser de découpe et de marquage série K-HPD



# Séries K HPD

MODELES					K-1030 HPD UHS PLUS	S-3100 HPD UHS PLUS	S-3200 HPD UHS PLUS	
PUISSANCE					30 W	100 W	200 W	
DIMENSIONS		tête (A, B, C)			173 x 190 x 141 mm		190x168x140mm	
		tube (D, E, F)			235 x 193 x 743 mm	235 x 193 x 868 mm	250 x 336,5 x 2180 mm	
		rack			-	481,5 x 355 x 800 mm		
POIDS					32 kg	76 kg	96 kg	
LONGUEUR D'ONDE					9,3 µm - 10,2 µm - 10,6 µm		10,6 µm	
DISTANCES FOCALES	Distance focale (mm)	Distance de travail (mm)	Surface de marquage (mm x mm)	Diamètre du faisceau (µm)	Densité de puissance (kW/cm <sup>2</sup> )	Densité de puissance (kW/cm <sup>2</sup> )	Densité de puissance (kW/cm <sup>2</sup> )	
	125	115	75 x 75	< 128 - O	464 - O	1548 - O	3096 - O	
	160	150	100 x 100	< 203 - S	186 - S	620 - S	1240 - S	
	320	310	209 x 209	< 405 - O	47 - O	157 - O	313 - O	
410	400	250 x 250	< 540 - O	26 - O	87 - O	173 - O		
LOGICIELS					<ul style="list-style-type: none"> <li>• ScanLinux V5.2.7 et suivantes</li> <li>• Marca Software V5.6.9.a et suivantes (sur PC, création graphique)</li> <li>• Code barres interne</li> </ul>			
INTERFACE UTILISATEUR					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal de programmation</li> <li>• Ecran tactile</li> <li>• PC</li> </ul>			
CONTROLE					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran tactile avec ScanLinux</li> <li>• MarcaLite software, avec clé de sécurité et câble de connection Ethernet (TCP/IP)</li> <li>• Terminal de programmation</li> <li>• Interface Full Graphics, protégé par une clé et câble de connection Ethernet (TCP/IP)</li> </ul>			
ACCESSOIRES / OPTIONS					Ecran tactile - Terminal de programmation - Cellule - Tachymètre - Alarme lumineuse - Extracteur de fumée - Pied support - Papier photosensible pour réglages - Lunettes de sécurité			
ENVIRONNEMENT					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15°C (59°F) à 40°C (104°F) de température extérieure</li> <li>• Humidité &lt; 95%, sans condensation</li> <li>• Sans vibration</li> </ul>			

