TIFLEX
marquer le monde

# Sérigraphie

## Matériel de nettoyage des écrans

## Laveur automatique pneumatique

# SR MINI EVOLUTION

*Ce laveur est d'une conception étanche, ne nécessitant aucun branchement électrique, simplement une alimentation en air comprimé de 7 bars.*

Le **Laveur automatique pneumatique** est entièrement réalisé en acier Inox AISI 304.

- Panneau de commande et de logique entièrement pneumatique, pour un emploi en toute sécurité et en toute tranquillité, qu'il s'agisse de produits inflammables ou non.
- Cycle standard Automatique de Lavage - Soufflage (ALS).
- Durée moyenne du cycle : 10 à 12 minutes - adjustable en fonction du degré de pollution des écrans par l'intermédiaire de temporisateurs programmables pneumatiques.
- Cuve de 150 litres, à fond conique, avec pompe de vidange de solvant souillé et de remplissage de solvant propre.
- Pompe pneumatique à double membrane (débit 60 L/min) pour la circulation du solvant dans le laveur.
- Les écrans sont nettoyés par l'intermédiaire de barres mobiles équipées de buses de pulvérisation du solvant.
- Les barres de lavage mobiles sont commandées par un vérin sans tige (système d'entrainement magnétique).
- Chariot porte-écran extractible.
- Cheminée d'aspiration des vapeurs de solvant à l'ouverture de la porte et pendant le cycle de soufflage. **Dispositif à connecter à votre système d'aspiration**.
- Capacité de nettoyage de 1 écran de format maxi par cycle (1000 x 1000 mm ou 1400 x 1200 mm).

| **LAVEUR AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE** | | **SR MINI EVOLUTION 100 Réf. 225SR00010** | **SR MINI EVOLUTION 140 Réf. 225SR00014** |
|---|---|---|---|
| Format d'écran maxi (cm) | | 100 x 100 | 140 x 120 |
| Capacité cuve d'alimentation en L | | 150 | 150 |
| Alimentation pneumatique | | 7 bars | 7 bars |
| Fonctions installées | | **ALS** : Cycle de Lavage, Soufflage Automatique | |
| Débit de la pompe à double membrane | | 60 L/min | 60 L/min |
| Consommation d'air lors du cycle complet à 7 bars | | 800 L/min | 800 L/min |
| Consommation d'air lors du LAVAGE | | 360 L/min | 360 L/min |
| Consommation d'air lors du SOUFFLAGE | | 800 L/min | 800 L/min |
| Aspiration | | 300 $m^3$/H | 500 $m^3$/H |
| Dimensions extérieures du tunnel de lavage | | 1500 x 600 x 1700 (H) mm | 2880 x 600 x 2230 (H) mm |
| Dimensions extérieures de la cuve de lavage | | 600 x 600 x 1100 (H) mm | 600 x 600 x 1100 (H) mm |
| Diamètre de la buse d'extraction | | 100 mm | 100 mm |
| Niveau sonore | | < 70 db | < 70 db |
| Emballage (en mm) | Colis 1 | 1800 x 650 x 1950 (H) | 3080 x 650 x 2430 (H) |
| | Colis 2 | 600 x 900 x 1200 (H) | 600 x 900 x 1200 (H) |
| Poids total (en kg) | | 450 | 550 |

TIFLEX
marquer le monde
CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr

IMP. TIFLEX 20/05/2022 - Document non contractuel