



Sérigraphie

Matériel de nettoyage des écrans

Laveur manuel pneumatique

Ce matériel est utilisé pour le nettoyage manuel des écrans, dans des conditions de sécurité optimum pour l'opérateur, en sauvegardant l'environnement de travail et en réalisant des économies par la simple réutilisation de solvants filtrés. Il ne nécessite aucun branchement électrique, seulement une alimentation en air comprimé.



sin@tiflex.fr
www.tiflex.com



04 74 37 33 83



TIFLEX - 10 Avenue de la 1ère Armée Française

Un pinceau et une brosse, alimentés à cœur en solvants, équipent ce matériel. Actions chimique et manuelle se conjuguent pour un lavage plus efficace. Une pompe pneumatique à membrane téflon distribue ces solvants. Un filtre régulateur avec un manomètre complète l'installation.

Après lavage, les solvants descendent par gravité dans le réservoir de stockage et de filtration où ils s'épurent pour repartir vers un nouveau cycle.

Il est possible de terminer le lavage par un rinçage aux solvants propres.

Un capotage amovible confine les vapeurs de solvant à l'intérieur du bac. Une cheminée, éventuellement liée à une extraction mécanique, les évacue vers l'extérieur.

Pour votre sécurité, ce matériel ne nécessite aucun branchement électrique, juste une simple alimentation en air comprimé.

LAVEUR MANUEL PNEUMATIQUE	SM 100* Réf. 23HSM00002	SM 150* Réf. 23HSM00004	SE 200* Réf. 23HSE00007D
CARACTERISTIQUES MECANIKES			
Format maxi d'écran	80 x 80 cm	80 x 120 cm	140 x 180 cm
Ø de la gaine d'extraction	Ø 20 cm	20 cm	Ø 20 cm
ENCOMBREMENT			
Dimensions hors tout p x l x h	60 x 100 x 190 cm	75 x 150 x 250 cm	80 x 200 x 250 cm
Poids net	105 kg	150 kg	185 kg
Poids brut	125 kg	180 kg	220 kg
CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES			
Consommation d'air	8,4 m³/h	8,4 m³/h	8,4 m³/h
Pression d'exercice	entre 2 et 3,5 bars	entre 2 et 3,5 bars	entre 2 et 3,5 bars

* L'appellation SM détermine un matériel à chargement frontal, SE un matériel à chargement latéral et frontal.