

T-JET plus

Imprimante jet d'encre grands caractères
T-JET PLUS pour les abattoirs



- Tête à carrosserie IP65 avec circulation d'air pressurisé
- Tête à carrosserie IP65 avec circulation d'air pressurisé
- Gâchette pour déclenchement impression
- Crochet prévu pour suspendre la tête à un équilibreur de poids

Imprimante jet d'encre DOD T-Jet Plus 7, 12, 17 ou 25 buses

Marquage point par point de tous les supports poreux et non poreux jusqu'à une vitesse de 300 m/mn avec différentes tailles d'impression de 9 à 80 mm.

Adaptée aux exigences de marquage des environnements industriels, l'imprimante

T-Jet Plus est facilement intégrable dans un process de production.

Elle se caractérise par sa fiabilité et sa qualité d'impression associées à un large choix d'encres.

Caractéristiques techniques

Configuration système	<p>Processeur 533 MHz - 128 Mo de RAM Tachymètre interne ou externe Ombilic de 3 mètres entre unité centrale et bloc Tête/Système d'encre (autre longueur en option)</p>
Tête d'impression Système d'encre	<p>7 buses (de 5 à 20 mm) 12 buses (de 9 à 37 mm) 17 buses (de 13 à 53 mm) 25 buses (de 19 à 80 mm) Diamètre de buses : 150 µm et 200 µm De 1 à 5 lignes de texte selon version Tête inclinable Kit de maintenance (option) Distance tête-objet : de 5 à 40 mm Vitesse jusqu'à 300 m/mn selon application</p>
Consommables	<p>Encres pour supports poreux et non poreux Base eau, alcool, Propanol, MEC, alimentaire, invisible (visible sous UV) Nettoyants adaptés</p>
Interface utilisateur	<p>Ecran tactile 6.4" Editeur de messages et de logos intégré Messages avec valeurs fixes, horodates, compteurs, codes équipes, logos/graphiques Importation & exportation par clé USB des messages, graphiques et polices Espace de stockage utilisateur : 20 Mo (plus grande capacité en option)</p>
Connexions	<p>Liaison série RS-232, réseau Ethernet Commande d'une alarme en 24 V Entrées / Sorties 24 V de contrôle et de commande de l'imprimante</p>
Environnement	<p>Alimentation secteur universelle : 85-264 V AC - 50-60 Hz Air comprimé : 5b maximum, propre, sec, sans huile Filtration : 5 µm Certification CEM et sécurité Température de fonctionnement : 10°C - 45°C Poids bloc Tête / Système d'encre = 3.4 kg Poids unité centrale = 3.2 kg Encrier = 3.3 kg</p>



Entièrement conçue et fabriquée en France

L'imprimante T-Jet Plus abattoirs est entièrement conçue et fabriquée en France. TIFLEX investit chaque année 3% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement afin d'élaborer des produits toujours plus innovants et plus respectueux de l'environnement.

