



# SÉRIGRAPHIE

## ENCRE A SOLVANT

### MATIFLEX

Encre mate à film mince et à séchage rapide, destinée à l'impression du papier affiche et du carton.

#### Caractéristiques techniques

- |                                |  |                           |   |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|
| ➤ Aspect :                     | mat  | ➤ Diluants :              |   |
| ➤ Densité moyenne :            | 1,04   | • allongement             | 4909*                                     |
| ➤ Viscosité :                  | 3,5 ± 1,5 Pa.s à 20°C                        | • retardateur             | 4900                                      |
| ➤ Séchage :                    |  | ➤ Solvants de nettoyage : |   |
| • air                          | 10 mn à 20°C                                 | • manuel                  | 2881, 2891, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100 |
| • tunnel à air pulsé           | 30 s à 50°C                                  | • laveur                  | 2899, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100       |
| ➤ Rendement en surface :       | 65 m <sup>2</sup> /kg avec un tissu 120 - 34 | ➤ Péremption :            | se référer à l'étiquetage                 |
| ➤ Résistance aux intempéries : | bonne  |                           |   |
| ➤ Tenue à la lumière :         | moyenne, 7 à 4 selon les teintes             |                           |   |

\* Diluant 4909 : Liquide inflammable, catégorie 3 ; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 ; Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2 ; Danger par aspiration, catégorie 1

#### Toxicologie

Les encres **MATIFLEX** répondent à la norme EN 71-3.

#### Correspondance Pantone®

citron	➔	yellow	rouge	➔	485 2x	bleu royal	➔	reflex blue
jaune or	➔	116	cyclamen	➔	rhodamine	vert	➔	354
orange	➔	021	violet	➔	violet	vert foncé	➔	green 2x
écarlate	➔	warm red	bleu	➔	process blue			

TEINTES STANDARD		Référence 5 kg
	Blanc	3854000
	Citron	3854002
	Jaune or	3854004
	Orange	3854006
	Écarlate	3854007
	Rouge	3854008
	Cyclamen	3854014
	Violet	3854016
	Bleu	3854022
	Bleu royal	3854028
	Vert	3854032
	Vert foncé	3854034
	Noir	3854044

Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.  
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.

TEINTES STANDARD		Référence 5 kg
<b>TEINTES QUADRICHROMIES THIXO</b>		
Jaune quadri thixo		3854051
Magenta quadri thixo		3854053
Cyan quadri thixo		3854054
Noir quadri thixo		3854056
Base quadri thixo		3854057
<b>TEINTES FLUO</b>		
Jaune fluo		3854071
Rouge fluo		3854072



IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse [www.tiflex.com](http://www.tiflex.com) ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : [www.tiflex.com/fds](http://www.tiflex.com/fds)

 **TIFLEX**  
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83  
sin@tiflex.fr - [www.tiflex.fr](http://www.tiflex.fr)