



# SÉRIGRAPHIE

## ENCRE A SOLVANT

### POLYTIFLEX

Encre à séchage physique spécialement conçue pour l'impression des polyoléfines traitées (polyéthylène et polypropylène) : caisses, seaux.

#### Utilisation

L'encre **POLYTIFLEX** convient très bien pour l'impression manuelle ou à faible cadence.

Nous recommandons, pour obtenir une excellente adhérence, de flammer le support avant impression.

L'impression des films minces n'est pas recommandée avec cette encre.

#### Caractéristiques techniques

- |                                     |                      |                           |  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| ➤ Aspect :                          | satiné               | ➤ Rendement en surface :  | 50 m <sup>2</sup> /l<br>avec un tissu 120 - 34 |
| ➤ Densité moyenne :                 | 1,18                 | ➤ Diluants :              |  |
| ➤ Viscosité :                       | 12 ± 2 Pa.s          | • allongement             | 4909*  |
| ➤ Séchage :                         |                      | • retardateur             | 4900 ou propygel                               |
| • air (20°C)                        | hors poussière : 1 h | ➤ Solvants de nettoyage : |  |
| • sec :                             | 12 à 24 h            | • manuel                  | 2881, 2899, NS-81 et NS-99                     |
| ➤ Pouvoir couvrant<br>par opacité : | bon                  | • laveur                  | 2881, 2899, NS-81 et NS-99                     |
|                                     |                      | ➤ Péréemption :           | se référer à l'étiquetage                      |

\* Diluant 4909 : Liquide inflammable, catégorie 3 ; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 ; Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2 ; Danger par aspiration, catégorie 1

## Toxicologie

Les encres **POLYTIFLEX** répondent à la norme EN 71-3.

TEINTES STANDARD		Référence 1 l
	Blanc 6100	3432009
	Citron OP	3432002
	Jaune or OP	3432004
	Orange OP	3432006
	Rouge vif OP	3432008
	Bleu primaire 6140	3432063
	Bleu roi 6135	3432054
	Vert foncé OP	3432034
	Noir 6165	3432081
<b>BASE</b>		
	Base de coupage 4720	3432090



Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.  
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes d'une manière plus fidèle.



IMP. TIFLEX 01.09.2022 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse [www.tiflex.com](http://www.tiflex.com) ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : [www.tiflex.com/fds](http://www.tiflex.com/fds)

 **TIFLEX**  
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83  
sin@tiflex.fr - [www.tiflex.fr](http://www.tiflex.fr)