

ROTEX PRO / IND / XL



Rotation automatique et
dégagement latéral complet



- Plateau standard 40x50 cm ou 45x55 cm en version XL

- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.

- Châssis robuste.

- **Confort d'utilisation**

* Dégagement latéral complet du plateau.

* Ouverture automatique par électroaimant.

* Rotation automatique en fin de cycle.

- Grosse pression pour application laser et séchage de prétraitement.


- Idéale pour moyennes séries.

- Fabrication Française.

- Machine **Garantie 2 ans.**

- Résistance chauffante **Garantie 10 ans.**


Molette de réglage de la
pression



Indicateur de position sur
la version IND



Table



Plateau DTG



Plateau 30x40cm



Kit plateaux



Housse

Accessoires

 **TIFLEX**
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr


Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	400 x 500 ou 450 x 550 mm
Poids	112 Kg
Pression maximale	696 gr/cm ²
Température Max.	220°C
Alimentation électrique	240 V
Puissance	3200 W
Ampérage	14 A


Accessoires




Table TAB-98 PRO
Table de support ultra solide et parfaite pour les presses Sefa




Kit plateaux PLA-QR :
Jeu de 4 plateaux, idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x450 mm - 250x300 mm



PLA-3040:
Plateau inférieur en 30x40cm



PLA-DRY M:
Plateau 40x50cm à membrane spongieuse pour séchage des vêtements prétraités



Housse HOU-50 :
Tissu NOMEX® résistant à la chaleur. Protège le plateau inférieur et facilite l'enfilage des T-shirts.

Réglages



Nouvel écran tactile avec menus "recette" !

Menus "recette" avec régulation adaptée en fonction de l'application: flex, sublimation textile, sublimation sur supports rigides, DTG...

Electronique avancée

- 9 menus "recette" en fonction de l'application
- 5 programmes PAR recette
- Mode sommeil
- Mode éco
- Double temps (principal + préchauffage)
- Compteur de cycles
- Arrêt cycle en cours

De 0 à 600 sec (précision +/- 1%).

De 15 à 255°C (précision +/- 1%).

Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 10 mn.

Dimensions

