



SÉRIGRAPHIE ENCRE BASE AQUEUSE

VOLGA

Encre acrylique à base d'eau préconisée pour impression sur bois brut, carton et papier avec un grammage supérieur à 130 g/m². Conforme à la norme EN 71-3, à la directive ROHS et à la réglementation REACH/CLP.

Gamme de produits

COULEURS DE BASE OP		Référence 1 kg
	Blanc couvrant	35V2087
	Citron	35V2002
	Rouge vif	35V2008
	Bleu	35V2022
	Vert moyen	35V2032
	Brun	35V2042
	Noir	35V2044

BASES	Référence 1 kg
Base matante	35V2065
ADDITIFS ET DILUANTS	Référence 1 kg
Diluant retardateur	35V2062
Gel retardateur	35V2099

La VOLGA dispose de 5 couleurs de base ; il est possible de réaliser des teintes à la demande.

Utilisation

- Maille : 48 à 77 fils/cm
- Emulsions : 19 T, 200 T, 400 ST
- Dilution : A l'eau (+/- 10%)
- Retardateur : 1 à 2% pour le gel, 2 à 5% pour le diluant, pour l'impression de détails très fins
- Séchage : Air libre 20°C, +/- 15 min
- Tunnel : 30 s à 60°C

Durée de stockage

Durée de stockage : 12 mois dans leur emballage d'origine, entre 5 et 35°C.

FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE

Les informations figurant dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et données à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

IMP. TIFLEX 25.02.2021 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d'utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d'engager notre société du seul fait qu'elles ont été mises à jour sur notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s'est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l'utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l'adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l'adresse : www.tiflex.com/fds



CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr